

Revízná kanalizačná šachta SBT 400

Šachty sú vyrábané v dvoch prevedeniach, priame tj. s jedným vtokom, alebo s tromi vtokmi. V základnom prevedení je výška šachty 180 cm. Šachty je možné objednávať aj v iných výškach, vždy po 30 cm. Rozmerová rada je teda 100cm, 130cm, 150cm, 180cm a 200cm. Potrebnú výšku šachty je možné jednoducho upraviť odrezaním prebytočnej časti.

Šachta je štandardne osadená plastovým pochôdzny poklopom vhodným do neprejazdných plôch. V prípade potreby umiestniť šachty do prejazdných plôch, môžu byť šachty osadené poklopmi triedy B a D, poklopy triedy B a D sa osádzajú pomocou prechodového adaptéru priamo na šachtu.

Kanalizačné šachty BOCR SBT - 400 sú konštruované pre napojenie PVC potrubí DN 160 a DN 200.



Poklop
PLB 125/360
s prechodovým kusom



Pochôdzny
poklop

Montážny návod

Šachta SBT 400 sa osádza na zhutnenú pieskovú alebo štrkopieskovú plochu. Po napojení potrubia a smerovým a výškovým zarovnaním sa šachta obsypáva po vrstvách o maximálnej výške 30 cm pieskom, štrkopieskom (veľkosť zrna max. 16 mm). Jednotlivé vrstvy je nutné riadne zhutniť. Pre horný obsyp šachty je možné použiť preosievanú vykopanú zeminu alebo i výkop zbavený veľkých kameňov a biologických zmesí napr. koreňov. Materiály pre obsyp šachty by mali umožňovať dostatočné hutnenie.

